

**brabant** Water

Brabant Water N.V.

Telefoon 073 683 88 88

Fax 073 683 89 99

Internet [www.brabantwater.nl](http://www.brabantwater.nl)

Postadres **Postbus 1068**

5200 BC 's-Hertogenbosch

**brabant** Water

## **Voorschriften voor een meterput**

*(tijdelijke aansluiting)*



Behorend bij: 'Aanwijzingen voor aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet'

## 1 Toepassing

- 1.1 De voorschriften gelden voor een tijdelijke aansluiting met een maximale capaciteit van 2 m<sup>3</sup>/uur.

## 2 Plaats op het perceel

- 2.1 Als de tijdelijke aansluiting ook bestemd is voor een later te realiseren woning of project moet deze zo worden gelegd dat bij doortrekking de kortste afstand gerealiseerd kan worden tussen het aansluitpunt op de hoofdleiding en de meetinstallatie.

## 3 Functionele eisen

- 3.1 *Afmetingen:* voor de opstelling van de tijdelijke meetinstallatie is een afsluitbare kist met de volgende minimumafmetingen nodig: lengte 90 cm, breedte 75 cm en diepte 80 cm. (zie tekening A)
- 3.2 *Putdeksel:* het buitendecksel moet betreedbaar en waterdicht zijn.
- 3.3 *Afsluiting:* de meterkist moet afsluitbaar zijn met een slot.
- 3.4 *Vorstbescherming:* als voor een vorstvrije opstelling wordt gekozen adviseren wij u de meterkist uit te voeren volgens bijgaande schets B. (Deze schets is tot stand gekomen met medewerking van het Bureau Verletbestrijding Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid).

## 4 Bereikbaarheid

- 4.1 Voor alle opstellingen geldt dat de meetinrichting goed bereikbaar moet zijn, zowel voor gebruiker als Brabant Water N.V. Daarnaast moet de aansluiting over de gehele lengte bereikbaar blijven. Het is niet toegestaan een gesloten verharding of bebouwing boven de leiding aan te brengen.

## 5 Afwijkingen

- 5.1 Als niet kan worden voldaan aan de voorschriften, dan verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met Brabant Water N.V.

